

CHEMICKÁ POLYESTEROVÁ MALTA 300ml

VORTEC ZWEIKOMPONENTEN POLYESTER-MÖRTEL osvědčená chemická kotva pro vysoké zatížení vhodná pro plné cihly, beton, děrované a duté cihly. Vystačí pro kotvení cca 10 až 12-ti závitových tyčí M10 x 110mm.

Pro kotvení nerezových kotev, závitových tyčí, pouzder s vnitřním závitem, stejně jako nástavců pro tyče, trubky, jšky. Nenáročná na vlhkost a změny teploty.

Návod k použití:

Odšroubujte víčko na kartuši, nasadte mísící špičku. Pro optimální smíchání vytlačte cca 10cm malty. Zasuňte špičku do vyčištěné díry a cca 2/3 otvoru vyplňte maltou. Částečně spotřebovaná kartuše může být znovu použita s novou mísící špičkou. Pro delší skladování (více jak 2 hodiny) odšroubujte špičku, odstraňte přebývající hmotu, řádně očistěte hrdlo a našroubujte víčko.

teplota	počátek tuhnutí	doba vytvrzení
+5°C	25 min.	120min.
+10°C	15 min.	80min.
+20°C	6 min.	45min.
+30°C	4 min.	25min.
+35°C	2 min.	20min.

Za předpokladu, že doba zpracování neodpovídá, vyměňte mísící špičku. Nevystavujte kartuši dlouhodobě slunci.

Výrobce: Vortec GmbH, An der Rosenhelle 4, D-61138, Niedorfelden, Německo

Dovozce pro ČR: Inox design s.r.o., Všeborovice 98, 362 63 Dalovice