



Důležité informace k produktům KUGEL-BÄR FRANKFURT

Naše systémová zábradlí dodáváme ze slitin ušlechtilých ocelí 1.4301 (AISI 304) V2A. Tyto druhy z ušlechtilé oceli lze použít ve vnitřním a vnějším prostoru.

Povrch je broušen zrnitostí 240, nebo 320.

Tyto materiály ovšem nejsou odolné proti kyselým, zásaditým nebo jiným vlivům. Pouze na objednávku je možnost dodání dílů v jakosti 1.4401 (AISI 316) V4A.

Bezpodmínečně je třeba chránit zábradlí před:

- posypovou solí
- slanou vodou (nepoužívejte v pobřežních oblastech)
- chlórem (nepoužívejte u bazénů)
- škodlivinami ze zbytků spalování výfukových plynů z aut nebo v průmyslu
- znečištěním ocelovým prachem při dělicích nebo brousících operacích (prach z řezacích kotoučů)
- vápenným nebo cementovým prachem při přestavbě, nebo nové výstavbě

Údržba:

- zábradlí z nerezové oceli musí být v závislosti na místě čištěna vícekrát ročně (nejlépe čistou vodou nebo horkou párou)
- nepoužívejte žádné přísady!
- udržujte povrch bez jakýchkoliv agresivních nečistot
- následně pečujte o části zábradlí sprejem pro nerezovou ocel
- u silného zbarvení povrchu z nerezové oceli použijte druh Art.Nr.80249
- po montáži zábradlí z nerezové oceli důkladně vyčistěte čističem Art.Nr.80240.

Tipy k montáži a výkresy sloupků najdete na www.inoxdesign.cz